РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# PELIKAN 1200

## Плотный рулон, как ни крути



## Общее описание

• ширина захвата 1.5 м
• масса рулона до 270 кг
• диаметр рулона 1.2 м
• пульт дистанционного контроля и управления

Расширенные возможности пресс-подборщика рулонного Pelikan 1200 придутся по душе всем сельхозтоваропроизводителям. Он предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. Для прессования короткостебельного сена и соломы, рекомендуем воспользоваться инструкцией по настройке пресс-подборщика Pelikan 1200.

Также возможна уборка сена повышенной влажности для обеспечения подкормки. Равномерная степень прессования обеспечивает длительное хранение кормов. Этот критерий является одним из самых важных при выборе пресс-подборщика. Пресс-подборщик рулонный "Pelikan", благодаря комбинированной камере прессования, формирует рулон одинаковой плотности как в сердцевине, так и по краю, и, поэтому, идеально подходит для заготовки кормов по технологии «сенаж в упаковке».

Используя Pelikan, Вы получаете идеальные ровные рулоны, которые не рассыпаются и не оседают. Сократить время работы поможет быстрая выгрузка готовых рулонов, оперативный подъем прессующей камеры. Легкость управления и контроля работы позволяют не переживать за ход процесса, а электронная система подсчета рулонов и рабочего времени оптимизирует учет заготовленных рулонов.

# Основные особенности

## Высокая производительность



**Высокая эффективность:**

Вальцы в передней части и цепочно-планчатый конвейер в задней части пресс-подборщика создают рулоны высочайшей плотности. Даже если материал находится в очень сухом или мокром состоянии, комбинированная схема стабильно формирует и плотно прессует рулон. Наличие в пресс-подборщике двух систем дает следующие преимущества:
1. Цепочно-планчатый конвейер в задней части начинают скатывать рулон сразу же после поступления первых порций травяной массы, за счет чего ядро получается более плотным;
2. Вальцы в передней части придают рулонам оптимальную форму и обеспечивают высокую плотность прессования в конце процесса формирования рулона.

Благодаря такой схеме прессовальной камеры Pelikan 1200 готов работать на заготовке корма по технологии «сенаж в упаковке».



**Защита по всем направлениям**

Ряд защитных элементов обеспечивают всестороннюю защиту машины в случае возникновения аномальных ситуаций на поле. Таким образом, исключаются повреждение многочисленных узлов, возможные простои и незапланированные финансовые потери.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Конструкция пресс-подборщика выполнена таким образом, чтобы обслуживание не требовало применения специального инструмента и большой трудоемкости. Поддержание Pelikan 1200 в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



### Отсутствие моментов, отвлекающих от управления трактором

С помощью наглядного пульта управления в кабине трактора можно легко наблюдать за заполнением прессовальной камеры, включать и контролировать обмотку, а также следить за моментом открытия и закрытия прессующей камеры. Таким образом, механизатор не отвлекается на визуальный осмотр узлов пресс-подборщика и может полностью сосредоточиться на управлении трактором. Так же пульт управления оснащен электронной системой подсчета рулонов.



### Управление подборщиком гидроцилиндром

Перевод из рабочего в транспортного положение и наоборот осуществляется с помощью гидрораспределителя из кабины трактора. Это позволяет снизить трудоемкость работ, связанных с переездами.

## Совершенство в деталях



### Оперативность выгрузки рулона

Гидроцилиндры подъема задней крышки прессующей камеры имеют сечение диаметром 50 мм. Это позволяет сократить время подъема до 4 секунд, что на 60% быстрее, чем с гидроцилиндрами диаметром 80 мм.



### Без лишних маневров

Благодаря скатной горке с мощными пружинами, рулоны легко откатываются за предел траектории закрытия прессующей камеры, и трактористу нет необходимости сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки всего 10 секунд.



### Быстрый обматывающий механизм

Двойной обматывающий механизм работает на 67% быстрее одинарного. За счет этого производительность пресс-подборщика Pelikan 1200 увеличена на 30%.

## Технические характеристики

## Пресс-подборщик рулонный Pelikan 1200

| | |
|---|---|
| Тип | Полуприцепной |
| Ширина захвата до, м | 1.5 |
| Рабочая скорость до, км/ч | 9 |
| Диаметр рулона, мм | 1200 |
| Ширина рулона, мм | 1200 |
| Масса тюка (влажность массы 10-24%, плотность прессования 120-200 кг/м3), кг | 160 - 270 |
| Производительность (масса влажностью 18-22%, рабочая скорость 9 км/ч, длина гона 300м) до, га/ч | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 20-45 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Габаритные размеры, мм<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>3850<br>2350<br>2550 |
| Масса, кг | 2360 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения